






olivetti



d-COLOR MF2400

MULTIFUNKTIONALES DIGITALES FARB-SYSTEM

d-COLOR

FARBE	MULTIFUNKTIONAL	SCHNELL	NETZWERKFÄHIG	SPARSAM
 A4				

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	
Typ	Desktop-Gerät
Technologie	Laser (Tandem indirekt)
Druck-/Kopiergeschwindigkeit	24 Seiten/Minute (Farbe und S/W)
RAM-Speicher	256 MB (Standard)
Optionaler Speicher	512 MB DIMM, 40 MB Festplatte
Schnittstellen	USB 2.0 High Speed Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Leistungsaufnahme	< 1,3 kW, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Aufwärmzeit	ca. 38 Sekunden
Abmessungen (BxTxH)	447 x 558 x 490 mm (Basisgeräte)
Gewicht	32,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)
optionale Festplattenfunktionen	Proof & Print, Print & Hold, Kennwortgeschützter Druck, Druckjob speichern
Geräuschpegel (ISO 7779)	
	im Betrieb Drucken: 55 dB(A) L _{PA} im Betrieb Kopieren: 57 dB(A) L _{PA} im Stand-by: 39 dB(A) L _{PA}
Software (optional)	
	NetCare Device Manager, Direct Print
Kostenstellen	
	optionales ID-Kartensystem
Frame-Typen	
	Ethernet 802.2 / 802.3 / II / SNAP
Netzwerkprotokolle	
	TCPI/IP, IPX/SPX, EtherTalk, Netware 4.x / 5.x / 6, IPP1, 1, POP3, LDAP, SNMP v1 / v2 / v3, HTTP/HTTPS, IPv6, DPWS (WSD), IPP over SSL, IPsec (IPv6), Bonjour, NTP, SSL/TLS, Dynamic DNS, LLTD, IEEE 802.1x, FTP, SLP, LLMNR, DHCP, BootP, DHCPv6/Bonjour
DRUCKEN	
Erste Seite nach	Farbe und S/W: < 13,1 Sekunden
Auflösung	600 x 600 dpi x 3 bit
Prozessor	MV78100, 800 MHz
Emulationen	PCL6 (PCL5e/c + XL 3.0), PostScript3 (CPSI 3016), XPS (Vers. 1.0), PDF-Direkt-Druck (Vers. 1.7), JPEG-/Tiff-Direkt-Druck
Betriebssystem	
	Windows 2000/XP/Vista/7 (32/64 bit), Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS X (10.2.8 bis 10.6), Linux/Citrix auf Anfr.
Fonts	
	80 PCL Latin, 137 PostScript3 Latin emuliert
Druckfunktionen	
	Direkt-Druck von PDF (Version 1.7), JPEG, TIFF, XPS, Overlay, Wasserzeichen, N-up, Poster, Sortieren
KOPIEREN	
Erste Kopie nach	SW / Farbe: 11 / 16 Sekunden
Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Graustufen	256
Vergößern/Verkleinern	25 - 400% in 0,1%-Schritten
Kopierenvorwahl	bis zu 999
Belichtungsmodi	
	Manuell/automatisch
Kopierfunktionen	
	Viele innovative Funktionen, wie z.B. Testkopie, Jobprogramme, Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite auf einem Blatt), elektronisches Sortieren, u.v.m.
SCANNEN	
Scanner-Typ	Farbe und S/W, Flachbettscanner
Scan-Geschwindigkeit	20 S./Min. (Farbe u. S/W) über ADF (300 dpi)
Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Farbtiefe	Input 48 bit, Output 24 bit
Scan-Adressen	max. 220 Zieladressen, 20 Gruppen
Formate	
	JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, verschlüsseltes PDF, XPS
Scanfunktionen	
	Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, TWAIN bzw. WIA
FAXEN	
Faxmodem	Super-G3, 33,6 kbps
Zielwahlnummern	220 Adressbuch-Einträge
Gruppen	20 Gruppen, max. 50 Adressen pro Gruppe
Fax-Auflösung	max. 203 x 392 dpi (superfein)
Codierung	MH, MR, MMR, JBIG
Fax-Übertragungen	
	analog, PC-Fax
Fax-Funktionen	
	viele innovative Funktionen wie z.B. Faxweiterleitung oder PC-Fax, zeitversetztes Senden, Rundruf, Faxabruf, u.v.m.
PAPIERMANAGEMENT	
Dokumenteneinzug/ADF	35 Blatt A5 bis A4, 50 - 110 g/m ²
Papiervorrat	250 Blatt (max. 850 Blatt)
Papierkassette(n)	A6 bis A4, sowie benutzerdefinierte Formate 92 - 216 x 148 - 297 mm
Multifunktionseinzug	100 Blatt A6 bis A4, benutzerdefinierte Formate 92 - 216 x 148 - 356 mm
Papiergewichte	
	Standard-Papierkassette 60 - 210 g/m ² Papierkassette(n) optional 60 - 90 g/m ² Multifunktionseinzug 60 - 210 g/m ²
Papierausgabe	
	250 Blatt Druckbild unten
Duplex-Geschwindigkeit	
	bis zu 20 Seiten/Minute A4, 60 - 210 g/m ²
OPTIONEN	
2. Papierkassette	PF-P09, 500 Blatt, A4, 60-90 g/m ²
Unterschrank	
	SCD-25

Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m²



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

www.olivetti.at / www.olivetti.ch

olivetti

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische
Produktspezifikation.

Olivetti Exclusive Sales Agency
Austria and Switzerland
Hirschstettner Strasse 19-21
A-1220 Wien

Telefon: +43-(0)1-86335-0
Telefax: +43-(0)1-86335-493
e-Mail: office@olivetti.at

Stand 11/2010