

olivetti



d-C? @9 \$ž # = 6 en und \$ž \$ = 6 en

A4 S/W-MULTIFUNKTIONSGERÄTE

Die S/W-Multifunktionsgeräte Olivetti d-COPIA 403MF^{en} und d-COPIA 404MF^{en} bieten eine Scangeschwindigkeit von 35 Seiten pro Minute und eine Druck- und Kopiergeschwindigkeit von 40 Seiten pro Minute. Diese Leistungsmerkmale machen beide Modelle zum perfekten Gerät für Anwender mit großen Druck-, Scan- und Kopier-Jobs.

Beide Systeme bieten maximale Flexibilität: Sie können Papier mit einem Gewicht von bis zu 220 g/m² aus bis zu fünf Papierladen mit einer gesamten Kapazität von max. 2.100 Blatt verarbeiten.

Voller Zugriffsschutz ist Dank der erweiterten Funktionen IPSec, SSL und LDAP sowie die Authentifizierung mit Kennwort oder optionalen Kartensystem gewährleistet.

Die hohe Toner-Kapazität und eine Trommel für 300.000 Seiten ergeben höchste Qualität und gleichzeitig niedrige Betriebskosten.

DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN STANDARDMÄSSIG, ZUSÄTZLICH NETZWERK-FAX BEI d-COPIA 404MF^{en}

DUPLEX-EINHEIT UND RADF STANDARDMÄSSIG

ERSTE KOPIE NACH WENIGER ALS 7 SEKUNDEN

DRUCK-AUFLÖSUNG 1200 x 1200 dpi

LEISTUNGSSTARKER 667 MHz PROZESSOR

SCANNEN IN FARBE ODER GRAUSTUFEN VIA SCAN-TO-eMAIL/FTP/SMB/USB

REDUZIERTER STROMVERBRAUCH BEIM DRUCKEN UND KOPIEREN DANK WEISSLICHT LED's

MINIMALE BETRIEBSKOSTEN

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	Type	Tischgerät	Stromverbrauch	Kopieren/Drucken: 677W Stand-by: 96 W (403MFen), 98 W (404MFen) Energiespar-Modus: 6,9 W (403MFen) 10,6 W (404MFen)
	Technologie	indirekter Einkomponenten-Laser		
	Bedienerführung	5-zeiliges LCD Display		
	Speicher	256 MB Standard (erweiterbar auf 768 MB)		
	Schnittstellen	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100 Base-TX, Einschub für eine Compact Flash Card	Geräuschentwicklung (ISO 7779/ISO 9296)	Kopieren/Drucken: 55 dB(A) Stand-by: 30 dB(A)
	Aufwärmzeit	ca. 22 Sekunden ab Einschalten	Abmessungen (B x T x H)	494 x 497,1 x 545,1 mm
	Kostenstellen	20 Kostenstellen-Codes	Gewicht	ca. 25,5 kg (403MFen) ca. 25,8 kg (404MFen)
	Volumen pro Monat	max. 200.000 Seiten		
Stromspannung	220-240 VAC, 50/60 Hz	Verbrauchsmaterial (ISO/IEC 19752)	Starter-Toner: bis zu 7.500 Seiten Nachkauf-Toner: bis zu 15.000 Seiten	
DRUCKER	Geschwindigkeit	bis zu 40 Seiten pro Minute	Betriebssysteme	alle aktuellen Windows Versionen, Apple MAC OS X 10.4 oder später, Unix, Linux
	Erste Druckseite nach	9,5 Sekunden		
	Prozessor	PowerPC 440 / 667 MHz	Schriften	93 skalierbare (PCL6, KPDL3) und 8 (Windows Vista), 101 KPDL3, 1 Bitmap, 45 Typen von eindimensionalen Barcodes und 1 zweidimensionaler Barcode (PDF417)
	Auflösung	1200 x 1200 dpi		
Emulationen	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibel), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print (mit 512 MB Speicher-Erweiterung)	Funktionen	Encrypted PDF Direct Print, IPP Print, e-mail Print, WSD Print, Secure Print via SSL/IPsec/SNMPv3, kennwortgeschützter Druck (mit 768 MB RAM)	
SCANNER	Scan von	Glasplatte oder Dokumenteneinzug (RADF)	Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
	Geschwindigkeit	bis zu 35 Seiten pro Minute (600 dpi, A4, S/W), 25 Seiten pro Minute (300 dpi, A4, Farbe)	Scan-Modi	TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB), Scan-to-Email/FTP/SMB/USB Host
	Auflösung	600, 400, 300, 200 dpi (256 Graustufen)		
	Scan-Format	max. DIN A4	Funktionen	Scan in Farbe/Graustufen, Adressbuch, LDAP Support, Datenverschlüsselung, Duplex, Senden an e-Mail, Fax, Ordner, Drucker
KOPIERER	Geschwindigkeit	bis zu 40 Seiten pro Minute	Kopienvorwahl	1 - 999
	Erste Kopie nach	7 Sekunden	Belichtung	Manuell oder automatisch, 7 Stufen
	Auflösung	600 x 600 dpi	Funktionen	Duplex-Kopie, 2 auf 1, 4 auf 1, Helligkeit, elektronisches Sortieren, Kostenstelle, Auto-Kassettenwechsel, Scan-Once-Copy-Many, Job speichern, Job vorreihen, Job wiederholen, Scan fortsetzen
	Vorlagen-Einstellungen	Text, Foto und Text, Foto		
	Zoom	25 - 400 % in 1%-Schritten		
FAX (nur bei d-COPIA 404MFen)	Kompatibilität	ITU-T G3	Speicher	256 Seiten oder mehr
	Geschwindigkeit	33.600 bps	Kurzwahl	22 Ziele
	Übertragung	weniger als 3 Sekunden pro Seite	Adressbuch	100 Einträge
	Kompression	MH, MR, MMR, JBIG		
	Auflösung	Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm Ultrafein: 16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm	Funktionen	Netzwerkfax, Duplex, Verschlüsselung, Faxabruf und Rundsenden
PAPIERVERARBEITUNG	Papierlade	500 Blatt, Papierformate: A6-A4, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-120 g/m ²	Duplex	Standard, Papierformate: A5-A4, benutzerdefiniert (140 x 210 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-120 g/m ²
	Multifunktionszufuhr	100 Blatt, Papierformate: A6-A4, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-220 g/m ²	Automatischer Dokumenteneinzug	50 Blatt RADF (Standard), Papierformate: A5-A4, benutzerdefiniert (140 x 210 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 50-120 g/m ² (einseitig), 50-110 g/m ² (beidseitig)
	Ausgabekapazität	500 Blatt (Bild nach unten)		
OPTIONEN	Papierladen	max. drei zusätzliche Papierladen á 500 Blatt (max. 2.100 Blatt Papier-Kapazität), Papierformate: A5-A4, benutzerdefiniert (148 x 210 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-120 g/m ²	IC-Karten (MIFARE, HIDprox, iClass, LEGIC, MULTI ISO, MULTI 125, INDYTAG)	
	Speicher	512 MB Speicher-Erweiterung	Halterung für Karten-Leser	
			Untertisch	

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit haben die aktuelle technischen Spezifikationen.
Stand: 12/2011

www.olivetti.at / www.olivetti.ch

Olivetti d-COPIA 403MF^{en} und d-COPIA 404MF^{en} werden vertrieben von:

Olivetti Exclusive Sales Agency Austria and Switzerland
A-1220 Wien, Hirschstettner Strasse 19-21 (Objekt K)
Telefon: +43 1 86335 0 / Telefax: +43 1 86335 493
e-Mail: office@olivetti.at

