

olivetti



TL3? @9 \$ž # = 6 plus ^T \$ž \$ = 6 plus

A4 S/W-MULTIFUNKTIONSGERÄTE

Olivetti d-COPIA 403MF^{plus} und d-COPIA 404MF^{plus} sind A4 S/W-Multifunktionsgeräte für mittlere und große Arbeitsgruppen, welche ein kompaktes Produkt mit hoher Produktivität benötigen.

Das 4,3" Touch Display ermöglicht einen einfachen Zugriff auf alle Gerätefunktionen und kann mit zusätzlichen Programmen und Funktionen auf der Basis von JAWS (Java and Web Solution) erweitert werden.

Die Papierkapazität von 2.100 Blatt garantiert einen kontinuierlichen Arbeitsablauf. Der leistungsstarke 800 MHz Prozessor und der 1 GB große Arbeitsspeicher ermöglichen eine rasche Fertigstellung von komplexen Aufträgen.

Die hohe Toner-Kapazität und eine Trommel für 300.000 Seiten ergeben höchste Qualität und gleichzeitig niedrige Betriebskosten.

DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN STANDARDMÄSSIG, ZUSÄTZLICH NETZWERK-FAX BEI d-COPIA 404MF^{plus}

GESCHWINDIGKEIT VON 40 SEITEN PRO MINUTE

4,3" GROSSES FARB-TOUCHDISPLAY

DOKUMENTEINZUG FÜR 35 SEITEN PRO MINUTE

GIGABIT NETZWERK-SCHNITTSTELLE

ERSTE KOPIE NACH WENIGER ALS 7 SEKUNDEN

SSL, IPSEC, SNMPv3 - SICHERHEITSPROTOKOLLE UND KENNWORTGESCHÜTZTER DRUCK

SEHR NIEDRIGE LAUFENDE KOSTEN

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	Type	Tischgerät	Stromverbrauch	Kopieren/Drucken: 637 W (403MFplus) 642 W (404MFplus) Standby: 90 W (403MFplus), 93 W (404MFplus) Energiespar-Modus: 14,2 W (403MFplus) 15,4 W (404MFplus)
	Technologie	indirekter Einkomponenten Laser		
	Bedienerführung	4,3" Farb-Touchdisplay		
	Speicher	1024 MB Standard (erweiterbar auf 2.048 MB)		
	Schnittstellen	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Einschub für eine Compact Flash Card	Geräuschentwicklung (ISO 7779/ISO 9296)	Kopieren/Drucken: 55 dB(A) Stand-by: 32 dB(A)
	Aufwärmzeit	ca. 22 Sekunden ab Einschalten	Abmessungen (B x T x H)	494 x 497,1 x 566,5 mm
	Kostenstellen	100 Kostenstellen-Codes	Gewicht	ca. 26,4 kg (403MFplus) ca. 26,7 kg (404MFplus)
	Monatliches Volumen	max. 200.000 Seiten		
Stromspannung	220-240 VAC, 50/60 Hz	Verbrauchsmaterial (ISO/IEC 19752)	Starter-Toner: bis zu 7.500 Seiten Nachkauf-Toner: bis zu 15.000 Seiten	
DRUCKER	Geschwindigkeit	bis zu 40 Seiten pro Minute	Betriebssysteme	alle aktuellen Windows Versionen, Apple MAC OS X 10.4 oder später, Unix, Linux
	Erste Seite nach	11,5 Sekunden		
	Prozessor	Power PC 464 / 800 MHz	Schriften	93 skalierbare (PCL6, KPDL3) und 8 (Windows Vista), 101 KPDL3, 1 Bitmap, 45 Typen von eindimensionalen Barcodes und 1 zweidimensionaler Barcode (PDF417)
	Auflösung	1200 dpi Qualität (1800 x 600 dpi)		
Emulationen	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibel), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print, XPS Direct Print	Funktionen	Encrypted PDF Direct Print, IPP Print, e-mail Print, WSD Print, Secure Print via SSL/IPsec/SNMPv3, kennwortgeschützter Druck	
SCANNER	Scan von	Glasplatte oder Dokumenteneinzug (RADF)	Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
	Geschwindigkeit	bis zu 35 Seiten pro Minute (600 dpi, A4, S/W), 25 Seiten pro Minute (300 dpi, A4, Farbe)	Scan Modi	TWAIN (Netzwerk), WSD (WIA) Scan (USB), Scan-to-Email/FTP/SMB/USB Host
	Auflösung	600, 400, 300, 200 dpi (256 Graustufen)	Funktionen	Scan in Farbe/Graustufen, Adressbuch, LDAP Support, Datenverschlüsselung, Duplex, Senden an e-Mail, Fax, Ordner, Drucker
	Scan-Format	max. DIN A4		
KOPIERER	Geschwindigkeit	bis zu 40 Seiten pro Minute	Kopienvorwahl	1 - 999
	Erste Kopie nach	7 Sekunden	Belichtung	Manuell oder automatisch, 7 Stufen
	Auflösung	600 x 600 dpi	Funktionen	Duplex-Kopie, 2 auf 1, 4 auf 1, Helligkeit, elektronisches Sortieren, Kostenstelle, Auto-Kassettenwechsel, Scan-Once-Copy-Many, Job speichern, Job vorreihen, Job wiederholen, Scan fortsetzen
	Vorlagen-Einstellung	Text, Foto+Text, Foto, Plan, gedrucktes Foto		
	Zoom	25 - 400 % in 1%-Schritten		
FAX (nur bei d-COPIA 404MFplus)	Kompatibilität	ITU-T G3	Speicher	256 Seiten oder mehr
	Geschwindigkeit	33.600 bps	Kurzwahl	100 Ziele
	Übertragung	weniger als 3 Sekunden pro Seite	Adressbuch	200 Einträge
	Kompression	MH, MR, MMR, JBIG	Funktionen	Netzwerkfax, Duplex, Verschlüsselung, Faxabruf und Rundsenden
	Auflösung	Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm Ultrafein: 16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm		
PAPIERVERARBEITUNG	Papierlade	500 Blatt Papierformate: A6-A4, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-120 g/m ²	Duplex	Standard, Papierformate: A5-A4, benutzerdefiniert (140 x 210 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-120 g/m ²
	Multifunktionszufuhr	100 Blatt Papierformate: A6-A4, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-220 g/m ²	Automatischer Dokumenteneinzug	50 Blatt RADF (Standard), Papierformate: A5-A4, benutzerdefiniert (140 x 210 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 50-120 g/m ² (einseitig), 50-110 g/m ² (beidseitig)
	Ausgabekapazität	500 Blatt (Bild nach Unten)		
OPTIONEN	Papierladen	max. drei zusätzliche Papierladen á 500 Blatt (max. 2.100 Blatt Papier-Kapazität), Papierformate: A6-A4, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm) Papiergewicht: 60-120 g/m ²	IC-Karten (MIFARE, HIDprox, iClass, LEGIC, MULTI ISO, MULTI 125, INDYTAG)	
			Halterung für Karten-Leser	
	Speicher	512 MB oder 1024 MB Speicher-Erweiterung	Thin Print Support	
			Untertisch	

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit haben die aktuelle technischen Spezifikationen.
Stand: 12/2011

www.olivetti.at / www.olivetti.ch

Olivetti d-COPIA 403MFplus und d-COPIA 404MFplus werden vertrieben von:

Olivetti Exclusive Sales Agency Austria and Switzerland
A-1220 Wien, Hirschstettner Strasse 19-21 (Objekt K)
Telefon: +43 1 86335 0 / Telefax: +43 1 86335 493
e-Mail: office@olivetti.at

